



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
RELACION DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB., A 19 DE ENERO DEL AÑO 2010

TIPOS DE LUMINARIO	OB-15					OB-25	INDUCCION MAGNETICA			SUB-URB		COLONIAL			LUMIBOX			ESFERA		MARINA	URBALITE	SUPER-15	VECTOR EXPRESS		CUT-OFF			CUBIC	PL-39	CATARINAS	FLUORECENTES	TOTAL DE LUMINARIOS	
	100 W.	100 W.	150 W.	150 W.	175 W.	250 W.	100 W.	150 W.	200 W.	100 W.	100 W.	100 W.	150 W.	175 W.	100 W.	150 W.	250 W.	250 W.	150 W.	175 W.	100 W.	100 W.	250 W.	400 W.	100 W.	150 W.	250 W.	100	13 W. C/U.	100	2X74		
POTENCIA (WATTS)	100 W.	100 W.	150 W.	150 W.	175 W.	250 W.	100 W.	150 W.	200 W.	100 W.	100 W.	100 W.	150 W.	175 W.	100 W.	150 W.	250 W.	250 W.	150 W.	175 W.	100 W.	100 W.	250 W.	400 W.	100 W.	150 W.	250 W.	100	13 W. C/U.	100	2X74		
VOLTAJE DE OPERACIÓN (VOLTS)	110 V.	220 V.	110 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	110 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	110 V.	110 V.	110 V.		
TOTAL DE LUMINARIOS	1,020	10,652	195	9,758	55	15	6,636	2,042	822	118	1,621	105	1,862	1,054	172	565	2,489	352	1,321	25	471	476	346	536	286	65	15	#	328	157	67	23	43,709

9,500

OBSERVACIONES
SE INSTALARON 9,500 LUMINARIOS DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA DE: 100W. 150W. Y 200 W.
LAS DISTANCIAS INTERPOSTALES VARIAN SEGÚN LA VIALIDAD Y LA COLONIA
LA ALTURA DE LOS POSTES ES DE: 6 MTS. A 12 MTS., SEGÚN LA AVENIDA

UBICACIÓN DE LA UNIDAD HORARIO DE ATENCIÓN

CALLE EJIDO ESQUINA DR. CARDENAS, COL. TAMULTE, VHSA., TAB.
 Lunes a Sabado 08:00 A.M. A 08.00 P.M., Tel: (993) 3-51-42-83



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO
COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO

RELACION DE LUMINARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DELCENTRO
AREAS URBANA Y RURAL

UBICACIÓN	OB-15					OB-25	INDUCCION MAGNETICA			SUB-URB		COLONIAL			LUMIBOX			ESFERA		MARINA	URBALITE	SUPER-15	VECTOR EXPRESS		CUT-OFF				CUBIC	PL-39	CATARINAS		LAMPARAS TOTALES	
	100 W.	100 W.	150 W.	150 W.	175 W.	250 W.	100 W.	150 W.	200 W.	100 W.	100 W.	100 W.	150 W.	175 W.	100 W.	150 W.	250 W.	250 W.	150 W.	175 W.	100 W.	100 W.	250 W.	400 W.	100 W.	150 W.	250 W.	400 W.	100	13 W. C/U.	100	2X74	LAMPARAS	
	110 V.	220 V.	110 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	110 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	220 V.	110 V.	110 V.	110 V.	LAMPARAS	
ZONA 1 RUTA OCUILTZAPOTLAN-FRNTERA (RURAL)	270	3,319					602			45	515		236						121		28	208					26					5		5,375
ZONA 3 RUTA TEAPA PARRILLA-JALAPA (RURAL)	50	1,228					539			5	112		25								1	2					18					5		1,985
ZONA 2 RUTA MACUSPANA (RURAL)	45	630								26	317		6						9		37	26					1				62	1		1,160
ZONA 4 RUTA ANACLETO-GONZALESZ-CARDENAS (RURAL)	355	4,097					203			42	507		21						23			85					90				29	51		5,503
TOTALES AREA RURAL	720	9,274	0	0	0	0	1,344	0	0	118	1,451	0	288	0	0	0	0	0	153	0	66	321	0	0	135	0	0	0	62	29	62	0	14,023	
ZONA CENTRO VILLAHERMOSA (URBANA) TOTALES	300	1,378	195	9,758	55	15	5,292	2,042	822	0	170	105	1,574	1,054	172	565	2,489	352	1,168	25	405	155	346	536	151	65	15	60	266	128	5	23	29,686	
TOTAL DE LUMINARIOS	1,020	10,652	195	9,758	55	15	6,636	2,042	822	118	1,621	105	1,862	1,054	172	565	2,489	352	1,321	25	471	476	346	536	286	65	15	60	328	157	67	23	43,709	

NOTAS :

- 1 SE INSTALARON 9,500 LAMPARAS DE INDUCCION MAGNETICA DE 100W. 150W. Y 200 W.
- 2 LAS DISTANCIA INTERPOSTALES VARIAN SEGUN LA VIALIDAD Y LA COLONIA
- 3 LA ALTURA DE LOS POSTES SON DE 6 MTS A 12 MTS.SEGUN LA AVENIDA